

### GEZOGENE ODER GESTRICHENE TAPETEN (DRAGGED/STRIÉ PAPERS)



Alle Farrow & Ball Tapeten werden mit umweltfreundlichen Farben auf nach FSC zertifiziertem Papier hergestellt.

**Hinweise zum Aufhängen von Tapeten** Farrow & Ball maßgeschneiderte Tapeten werden unter Verwendung traditioneller Methoden hergestellt. Unsere Grundfarben werden mit einer Bürste aufgetragen, wodurch die Tapete ihren einzigartigen texturierten Hintergrund erhalten und die Muster unter Verwendung unserer umweltfreundlichen Farben mittels der traditionellen Block- und Farbbdrucktechniken aufgebracht werden.

Obwohl unsere Qualitäts-Kontrollabteilung äußerste Sorgfalt aufbringt, bitten wir Sie stets zu prüfen, dass alle Rollen unbeschädigt und die Tapete und Farbtöne korrekt sind. Beachten Sie bitte, dass unsere Tapeten in beide Richtungen aufgerollt werden können. Vergewissern Sie sich daher bitte, dass das Muster korrekt ausgerichtet ist. Im Zweifelsfall schauen Sie bitte unter [www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com) oder kontaktieren uns direkt.

Wir bedauern, dass wir nach dem Aufhängen der Tapeten keine Verantwortung für Fehler übernehmen können.

Nach Aufhängen von drei oder vier Längen (höchstens 1 Rolle) prüfen Sie das Ergebnis, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorhanden sind. **ANSPRÜCHE IN BEZUG AUF DIE KOSTEN EINER NEUDEKORATION KÖNNEN ÜBER EINE ROLLE HINAUSGEHEND NICHT ANGENOMMEN WERDEN.** Kontaktieren Sie in dem Fall bitte Ihren Händler.

**Vorbereitung:** Sämtliche Schmutzspuren, die alte Tapete und abblätternde Farbe entfernen. Risse und Unebenheiten müssen mit einer geeigneten Füllmasse aufgefüllt werden. Alle Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Feuchte Wände müssen vor dem Aufhängen behandelt werden. Beschädigte Farbe sollte mit einer geeigneten Grundierung versiegelt werden. Glanzlackierte Oberflächen sollten vor dem Aufhängen abgeschmirgelt werden.

Unsere Tapeten wiegen 140 g/m<sup>2</sup> und werden als mittelschwere bis schwere Tapeten eingestuft. Bei Wänden mit erheblichen Unebenheiten sollte dennoch eine Beschichtung erfolgen.

**Dunkle Farben** Bei dem Aufhängen dunkler Tapeten gilt besondere Sorgfalt, da sich die Kanten, wenn sie nicht korrekt angelegt werden, auf einem helleren Hintergrund deutlicher abzeichnen. Sollten Sie sich unsicher sein, die perfekte Anlegekante zu finden, dann ist es hilfreich, dort einen Streifen einer der Farbe ähnlichen Emulsion an der Wand zu ziehen, wo die Tapetenkante auf die Wand kommt.

**Verarbeitung** Bitte prüfen Sie die Musterwiederholung vor dem Schneiden der Längen entsprechend der Wandhöhe, wobei 2-3 Zoll oben und unten zum Beschneiden hinzugefügt werden sollten.

**Kleister:** Wir empfehlen die Verwendung von Farrow & Ball Tapetenkleister, der eigens als perfekter Kleister für Farrow & Ball Tapeten formuliert wurde.

Beachten Sie jedoch, dass kein besonderer Kleister benötigt wird, vorausgesetzt er eignet sich zum Aufhängen von Tapeten mit einem Gewicht von mehr als 140 g/m<sup>2</sup>. Im Zweifelsfall halten Sie sich immer an die Herstellerempfehlungen für die schwerere Tapete.

Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht der Tapete auf, wobei auf eine gute Haftung der Kanten zu achten ist.

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden in gutem Glauben, aber ohne Garantie abgegeben, da die Anbringungsfertigkeit und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.

# TECHNISCHES MERKBLATT

## TAPETEN

### GEZOGENE ODER GESTRICHENE TAPETEN (DRAGGED/STRIÉ PAPERS)



Lassen Sie die Tapete, damit diese bearbeitet werden kann, für etwa 5 Minuten einweichen. Wird Die Tapete zu nass, dann schrumpft diese während des Trocknens.

Ziehen Sie die Tapete während der Verarbeitung nicht, da das während des Trocknens zu einem Schrumpfen führt. Das Überspannen kann passieren, wenn Ihr Kleister zu wässrig ist oder zu Wenig Kleister genutzt wird.

Das Schrumpfen der Tapete kann die Kanten überbeanspruchen.

Alle unsere Tapeten sind nummeriert und sollten nacheinander aufgehängt werden.

Da unsere Tapeten ein traditionell mattes Aussehen ohne den Glanz moderner mit Druckfarbe bedruckter Tapeten aufweisen, kann auf der Tapete zurückgelassener Kleister wie glänzende Flecken wirken, weshalb sämtlicher überschüssige Kleister vor dem Trocknen sorgfältig entfernt werden muss.

#### **Hinweis:**

Unsere Tapeten können in Badezimmern aufgehängt werden, aber die Bedingungen vor Ort können unterschiedlich sein, d.h. die Größe, Belüftung und allgemeine Luftfeuchtigkeit usw., was zu einem unterschiedlichen Ausmaß an Kondensat führt. Wir können deshalb keine Garantie für unsere Tapeten und für alle möglichen Situationen abgeben. Kunden, die ein entsprechendes Zimmer tapezieren wollen, müssen den Allgemeinzustand desselben voll in Betracht ziehen und dann auf eigenes Risiko verfahren.

Unsere Tapeten sind für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet. Sollen diese in einer Küche oder in einem Bad aufgehängt werden, dann ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Da unsere Tapeten abwaschbar sind, sind sie nicht wasserfest.

#### **Reinigung:**

Unsere Tapeten sind mit einer Glasur beschichtet, die das vorsichtige Abwischen mit einem weichen feuchten Tuch gestattet.

#### **Wichtig**

Lassen Sie die Tapete ca. 5 Minuten lang einweichen bis sie geschmeidig ist. Um eine Schrumpfung zu vermeiden, soll die Tapete nicht übermäßig bekleistert, eingeweicht oder gespannt werden. Falls Tapeten mit Chargen-Nummern versehen sind, sollten diese der Reihe nach aufgehängt werden.

#### **Nur für gezogene oder gestrichene Tapeten**

Um ein gleichmäßiges Aussehen beim Aufhängen von traditionell durch das Farbbdruckverfahren hergestellte Tapeten zu erhalten, ist es wichtig, die Ober- und Unterseite für jede zweite aufgehängte Länge zu vertauschen. Andernfalls könnte sich an den Kanten, wo eine helle auf eine dunklere Kante trifft, eine deutliche „Kantenbildung“ abzeichnen.

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oben  | Unten | Oben  | Unten | Oben  | Unten | Oben  | Unten |
| Unten | Oben  | Unten | Oben  | Unten | Oben  | Unten | Oben  |

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden in gutem Glauben, aber ohne Garantie abgegeben, da die Anbringungsfertigkeit und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.

# TECHNISCHES MERKBLATT

## TAPETEN

### GEZOGENE ODER GESTRICHENE TAPETEN (DRAGGED/STRIÉ PAPERS)



Interne dekorative  
Wand-Verkleidung

EN 15102 11



**Brandverhalten:** Klasse D s3, d2

**Freisetzung von Formaldehyd:** Bestanden

**Freisetzung von Schwermetallen und bestimmten Elements:** Bestanden

**Freisetzung von Vinylchlorid-Monomer:** Bestanden

**Schallabsorption:** Keine erkennbare Leistung

**Wärmewiderstand:** Keine erkennbare Leistung

Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne,  
Dorset, BH21 7NL, England

Ausgabe 7 – Januar 2012

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden in gutem Glauben, aber ohne Garantie abgegeben, da die Anbringungsfertigkeit und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.